



Désignation	Dimensions en cm			Volume en litres	Poids en kg	Référence
	a	b	c			
Cuve PE Rectangulaire 125 l	80	60	45	125	15	10095
Cuve PE Rectangulaire 200 l	80	60	59	200	16	10096
Cuve PE Rectangulaire 450 l	116	76	73	450	35	10097
Cuve PE Rectangulaire 600 l	116	76	102	600	43	10098

Matériaux employés	Polyéthylène moyenne densité
Épaisseur matière	5 mm en moyenne pour les cuves 125 et 200 l, 7 mm pour les cuves 450 et 600 l
Charge maximum	1 kg/dm ³
Produits admissibles	Eau
Plage de température d'utilisation	De -10°C à + 40°C
Manipulable en charge	Oui au chariot élévateur
Gerbabilité	Oui vide
Stockage	Oui

1	Réservoir monobloc en polyéthylène
2	Couvercle de remplissage vissant S160x7 avec soupape de surpression/ventilation intégrée
3	Orifice de remplissage avec diamètre de passage 140 mm
4	Empreintes pour l'arrimage par sangles pendant le transport
5	Empreintes pour le passage de fourches
6	Poignées de manutention à vide intégrées
7	Plots d'empilage pour le gerbage
8	Cloison anti-vagues pour les versions 450 et 600 l