


1	Guidon réglable pour la hauteur et l'inclinaison
2	Manette de réglage du débit
3	Trémie en PE
4	Roues gonflables profil neige
5	Défecteur
6	Béquille escamotable
7	 <p>Zone d'épandage possible :</p>
8	Transmission par renvoi d'angle
9	Couverture trémie en option

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Dimensions en cm						poids en kg	Référence
			a	b	c	d	e	f		
Épandeur SW50 E	50	Jusqu'à 4 m	108	55	90	59	46	30	14	10742
Épandeur SW20 E (disponible jusqu'à épuisement du stock)	20	Jusqu'à 4 m	90	50	100	36	35	25	9	8063

RÉSERVOIR		
	Épandeur SW50 E	Épandeur SW20 E
Matériaux employés	Polyéthylène	Polyéthylène
Épaisseur matières	4 mm	2 mm
Produits admissibles	Sel, sable, granulats, semence (granulométrie : 5 mm maxi)	Sel, sable, granulats
Densité produit maxi admissible	1,3 kg / dm ³	1,3 kg / dm ³
CADRE		
Matériaux employés	Tube en acier inoxydable	Tube en acier inoxydable
Réglage débit	Oui	Oui
Réglage épandage	Non	Non
Largeur maxi d'épandage	Jusqu'à 4 m	Jusqu'à 4 m
ENSEMBLE		
Conditions de stockage	Rincer avant stockage en intérieur ou sous abri	Rincer avant stockage en intérieur ou sous abri