

# DIFAC

EQUIPEMENTS  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE

## GANT MAXIDRY® OIL™ 56-426

ENVIRONNEMENT HUILEUX ET HUMIDE  
MANIPULATION DE PRÉCISION

**SILICONE**  
sans silicone



### COMPOSITION

Support tricoté ultra léger en Nylon

### ENDUCTION

Double enduction complète en Nitrile pour associer l'imperméabilité au grip. Épaisseur de la paume : 1,10 mm

### LONGUEUR

26 cm (T.10/XL)


### NORMES

EN388:2016 4111A  
EN374-1:2016/Type C  
EN374-5:2016



### TAILLE

06 à 11

 06 à 11

### CONDITIONNEMENT

72 ou 12

 50 ou 10

**RÉF. AT056426-IN**

 **RÉF. AT056426-CA**

**+** Imperméable pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



- Gant de protection en milieux huileux, humides et contre les projections de produits chimiques.
- Longueur totale de 26 cm, avec manchette.
- Ce produit est totalement étanche aux liquides tout en offrant un grip intense.
- Excellente dextérité et flexibilité.
- Double enduction pour une protection optimale contre des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.
- La forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et un ajustement parfait à la main, le tout sur un support tricoté léger.
- Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- **Applications : assemblage primaire - BTP - maintenance - travaux humides ou huileux - mécanique - montage/démontage - travaux de manutention de liquides.**