



SikaBond® 52 Parquet

COLLE SOUPLE ÉLASTIQUE POUR LA POSE DE PARQUET COLLAGE EN CORDON

AVANTAGES PRODUIT

- Sans odeur, sans eau, ne provoque pas le gonflement du parquet
- Rattrape les défauts de planéité ponctuel jusqu'à 5 mm
- Améliore l'isolation acoustique aux bruits d'impact
- Limite la sonorité du parquet collé
- Compatible sol chauffant et réversible
- Faible tendance à la coulure

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : env.300 ml/m²
Avec sous-couche acoustique :
- SikaLayer® 05 : env. 550 ml /m²
- SikaLayer® PC3 : env. 450 ml/m²
- Temps ouvert : env. 60 min
- Temps de polymérisation : env. 24 h
- Ouverture à la marche : 18 h mini (pose cordons) - 24 h mini (pose avec sous-couche)
- Ponçage ou vernis :
- après 24 h (pose cordons)
- 48 h (pose avec sous-couche)

INFOS PRATIQUES

- Utilisation : Collage de parquets rainures et languettes massifs ou contre-collés, collage acoustique avec les sous-couches Sikalayer®, collage au sol des lambourdes
- Supports : Béton, mortier de ciment, chape anhydrite, panneau de bois et dérivés, ragréages de sol, carrelage, terre cuite, pierre
- Couleur : Marron parquet
- Conditionnement : Cartouche de 300 ml, recharges de 600 ml et 1800 ml
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

