

NOTICE PRODUIT

Sikagard®-175 Nettoyant Antigrffiti P

Compatible avec le protecteur Sikagard®-256 Conservado Antigrffiti-P

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikagard®-175 Nettoyant Antigrffiti-P est un puissant nettoyant antigrffiti professionnel à utiliser sur support protégé avec le protecteur permanent Sikagard®-256 CONSERVADO Antigrffiti-P.

DOMAINES D'APPLICATION

- **Sikagard®-175 Nettoyant Antigrffiti-P** est destiné à l'enlèvement de tous types de graffitis sur supports protégés avec le protecteur Sikagard®-256 Conservado Antigrffiti-P.
- Il peut également nettoyer des surfaces non-poreuses lisses et non protégées telles que des panneaux de signalisation, des panneaux en métal ou en bois.
- Dans tous les cas, il est recommandé de faire un essai au préalable sur une petite zone avant de procéder au nettoyage de toute la surface.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Formule gélifiée pour une meilleure efficacité
- Adapté aux supports verticaux
- Action rapide
- Efficace sur les supports protégés et sur certains supports non-protégés
- Nettoie les différents types de graffitis à base d'encre ou de peintures (aérosols, feutres)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Produit solvanté
Conditionnement	Bidons de 5 litres
Durée de Conservation	24 mois à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	Dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri des sources de chaleur, des fortes températures, et du rayonnement direct du soleil.
Aspect / Couleur	Gel translucide
Densité	environ 1,05

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	environ 300 g/m ² selon nature et porosité du support soit 1 L pour 3 à 5 m ² environ
Température de l'Air Ambiant	Application de +5°C à + 35°C (ambiance et support). Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Ne pas fumer pendant l'application.
- Porter des gants en PVC et des lunettes de protection.
- Éviter une application prolongée sur les plastiques ou le caoutchouc.
- Ne pas appliquer par des températures extrêmes, l'efficacité du nettoyeur antigraffiti en serait réduite.
- Le nettoyage des graffitis est d'autant plus efficace qu'ils sont effacés rapidement après leur constatation.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Directive 2012/18/UE des substances dangereuses : la teneur en COV* du Sikagard®-175 Nettoyeur Anti-graffiti-P, prêt à l'emploi, est de 97% soit 1018 g/l.
(*) Composés organiques volatils.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Agiter le bidon pour homogénéiser le produit.
- Appliquer le nettoyeur-gel sur les graffitis de façon à former une pellicule généreuse, à la brosse ou au rouleau laine à poils longs.
- Laisser agir entre 10 et 15 minutes.
- Ne pas laisser sécher le nettoyeur, en appliquer de nouveau si besoin.
- Puis frotter le support à l'aide d'une brosse à poils durs, d'un balai brosse (supports poreux) ou d'un chiffon (support lisse).
- Rincer à l'eau claire ou au nettoyeur haute pression (si le support n'est pas fragile et le permet).
- Renouveler l'opération si nécessaire.

NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit aussitôt après utilisation.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sikagard®-175 Nettoyant Antigriffitis P
Février 2022, Version 01.01
02189015000000074

