

NOTICE PRODUIT

Sika® Toile 75

Armature de renforcement

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Toile 75 est une toile de verre traitée au PVC.

DOMAINES D'APPLICATION

Entoilage du revêtement mince **SikaTop®-107 Protection** et du SEPI **Sikalastic®-155** pour :

- améliorer la résistance à la fissuration,
- renforcer le revêtement contre le faïençage,
- ponter les microfissures du support.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Rouleau de 1 m x 25 m sous housse plastique
Durée de Conservation	
Conditions de Stockage	Stocker à l'abri de l'humidité
Aspect / Couleur	Toile blanche
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">▪ Épaisseur : 0,3 mm▪ Maille : 3 mm x 3 mm
Masse Surfacique	Poids spécifique : environ 75 g/m ²

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Sika® Toile 75 ne doit pas être utilisée pour le renforcement des revêtements en contact avec l'eau potable.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Toile souple.
- Faible épaisseur.
- Résiste à l'alcalinité des ciments

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée

par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

sera remise sur demande.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

Ciseaux, cutter et lisseuse

APPLICATION

1. Découper la toile aux dimensions désirées.
2. Appliquer la première couche du revêtement. Son épaisseur doit être suffisante pour enrober la toile.
3. Maroufler la toile à l'aide d'une lisseuse dans cette première couche encore fraîche.
4. Appliquer la deuxième couche du revêtement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Équerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Notice Produit
Sika® Toile 75
Juin 2023, Version 01.01
020701010030000001

SikaToile75-fr-FR-(06-2023)-1-1.pdf

