


La série QP/QG règles doubles dispose de deux moteurs puissants, électrique et essence.




QP/QG

RÈGLES VIBRANTES DOUBLES



+ Gamme complète

Grande variété de règles adaptées à chaque utilisateur, motorisation adaptée à tous les besoins de vos chantiers.



+ Montage rapide

Groupe moteur indépendant du profil pour faciliter son transport, ancrage rapide et facile.



+ Performance

La gamme QP/QG d'ENAR est conçue pour un travail intense et pour s'adapter aux grandes et petites surfaces avec ses profils extensibles.



+ Puissance

Les règles QP/QG atteignent une capacité vibrante allant jusqu'à 300 mm d'épaisseur de vibration.

PROFILS DOUBLES

TYPE	MATÉRIEL	LONGUEUR (m)	POIDS (Kg)	DISTANCE ENTRE LES PROFILS (mm)
Extensible	Aluminium	2,5-4,5	30	270
Extensible	Acier	2,5-4,5	48	270
Extensible	Acier	3,5-6	64	270

* Profils de type fixe également disponibles.



- › Profil réglable à la largeur de la zone à vibrer.
- › Produit conçu pour travailler sur des guides de niveau sur de grandes surfaces.
- › Deux anneaux aux extrémités des profils pour faciliter le travail de tirage par les utilisateurs.
- › Le poids allégé de son unité motrice permet une meilleure planéité et finition
- › Ses profils extensibles robustes vous permettent de choisir la largeur de travail entre 2,5 et 6 mètres.

DONNÉES TECHNIQUES

RÈGLES DOUBLES ESSENCE

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE (cv)	COMBUSTIBLE	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L)	FRÉQUENCE (vib/min)	FORCE CENTRIFUGE (N)	POIDS (Kg)
QG H	HONDA GX160 4t/st	5,4	Essence Sans Plomb	3,1	Jusqu'à 6,000	3,000	47,2

RÈGLES DOUBLES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE (W)	FRÉQUENCE (vib/min)	FORCE CENTRIFUGE (N)	POIDS (Kg)
QP	Vibreux Externe 380V 3~	270	3,000	3,000	29,8
QP M	Vibreux Externe 230V 1~	250	3,000	3,000	30