



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station Easy Mobil 600 SANS FIL homologué ADR	621	116	80	102	55	10320C

	Station Easy Mobil 600 ADR, pompe Cematic 3000 24 V, batterie, capot
①	Passage de fourches pour chariot élévateur
②	4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage de la cuve
③	4 plots pour empilage à vide
④	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑤	Capot
⑥	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
⑦	Piquage pour jauge de niveau en option. Livré de série avec un bouchon
⑧	Bouchon de remplissage Ø 90 mm avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
⑨	Pompe auto-amorçante 24V, aspiration avec crépine
⑩	Vanne coupe circuit
⑪	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
⑫	Empreintes pour manutention à vide
⑬	Batterie Lithium Ion 24V
⑭	Chargeur batterie

RÉSERVOIR

Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Épaisseur parois	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Paroi anti-roulis	Non

POMPE ÉLECTRIQUE

Produits admissibles	Gasoil
Débit	45 l/min
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Pression maxi	1 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Tension	24V
Intensité	13A
Puissance	310W
Vitesse de rotation maxi	2600 tr/min
Indice de protection	IP55
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	20A
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Plage de température d'utilisation	De -20°c à +60°C
Raccord entrée sortie	F 1"
Raccordement électrique	Batterie 24V, 3A
Flexible de refoulement	4 mètres en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Pistolet	Automatique
Compteur	En option

ENSEMBLE

Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention