



Désignation	Dimensions en cm				Poids en kg	Référence
	a	b	c	d		
Station Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V	79	60	69	20	22	10980
Le lot de 4 stations Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V					88	10980L
Station Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, capot	79	60	69	20	24	10983F
Le lot de 4 stations Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, capot					96	10983L

①	Passage de fourches pour chariot élévateur
②	2 passages de sangle pour arrimage
③	4 plots pour empilage à vide
④	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑤	Support pistolet
⑥	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
⑦	Pompe auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine
⑧	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
⑨	Poignées intégrées pour manutention à vide
⑩	Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil
⑪	Capot PFV orange en option
⑫	Fermeture à levier inox pour capot orange

**Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c**

<b>RÉSERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Épaisseur parois</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Non
<b>Charge/densité maximum</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>POMPE</b>	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Débit</b>	40 l/min
<b>Viscosité maxi</b>	De 2 à 5,35 cSt
<b>Pression maxi</b>	1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	2 m
<b>Niveau sonore</b>	< 70 dB
<b>Tension</b>	12 V
<b>Intensité</b>	18 A
<b>Puissance</b>	120 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	3 800 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	25 A
<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
<b>Plage de température d'utilisation</b>	De -20°c à +60°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	F 3/4" avec réductions MF 3/4"-1"
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	En caoutchouc DN 19
<b>Clapet anti retour</b>	Non
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique
<b>Compteur</b>	En option
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Sur rétention