

NOTICE PRODUIT

SikaBond®-151

SikaBond®-151 Parquet Spatulable

COLLE SOUPLE TECHNOLOGIE SMP POUR LE COLLAGE EN PLEINE SURFACE DE PARQUETS MASSIFS ET CONTRECOLLÉS



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaBond®-151 Parquet Spatulable est une colle souple technologie SMP mono-composant, pour le collage en pleine surface de parquets massifs et contre-collés. Cette colle est adaptée à la plupart des supports de sol, elle présente un bon tack initial et conserve bien les sillons.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaBond®-151 Parquet Spatulable est adaptée pour le collage en pleine surface de :

- parquets massifs brut ou vernis à rainures et languettes,
- parquets contre-collés à rainures et languettes,
- parquets destinés à la pose flottante (hors DTU 51.3),
- Sous-couche liège

SikaBond®-151 Parquet Spatulable est adapté au collage de toutes essences de bois.

Supports admis:

- Béton
- Chape à base de ciment
- Chape sulfate de calcium
- Contreplaqué
- Panneau de particules d'agglomérées,
- OSB

Compatible avec les planchers chauffants (se référer au DTU en vigueur) : vérifier que le plancher chauffant peut recevoir du parquet et que le parquet est adapté à la pose sur plancher chauffant.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique

Polyuréthane modifié à terminaisons silanes (technologie SMP)

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Toutes essences de bois et toutes pièces
- Collage souple et élastique
- Améliore l'isolation acoustique aux bruits d'impact
- Circulable après 8 heures
- Très faibles émissions COV
- Convient pour chauffage par le sol

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Licence GEV-EMICODE EC1^{PLUS}
- Émissions dans l'air intérieur (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011) : A+ « très faibles émissions »

Conditionnement	Seau en plastique de 17 kg	
Durée de Conservation	SikaBond®-151 Parquet Spatulable a une durée de vie de 12 mois à partir de la date de fabrication, s'il est stocké correctement en emballage d'origine non entamé et non endommagé et si les conditions de stockage sont respectées.	
Conditions de Stockage	SikaBond®-151 Parquet Spatulable doit être stocké dans l'emballage d'origine fermé et intact, au sec, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Toujours se référer à l'emballage.	
Couleur	Marron parquet	
Densité	1,65 env.	[ISO 1183-1]

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance au Cisaillement	Colle élastique	[ISO 17178]
Température de Service	+5 °C min. / +40 °C max.	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Collage en pleine surface, à la spatule :	
	Consommation	Truelle crantée en V (Type TKB)
	800–1000 g/m ²	Truelle B3
	900–1200 g/m ²	Truelle B6
	1000–1300 g/m ²	Truelle B11
	Lors du collage de lames longues ou larges ou de l'application sur des supports irréguliers, une quantité suffisante de colle doit être appliquée pour assurer un collage en pleine surface. Pour les supports primairisés avec Sika® Primer MB ou Sika® Primer MR Fast, la consommation peut être réduite.	
Résistance au Coulage	SikaBond®-151 Parquet Spatulable s'étale très facilement tout en conservant des sillons stables.	
Température de l'Air Ambiant	+15 °C min. / +35 °C max. Supérieure ou égale à + 15 °C selon DTU 51.2.	
Humidité relative de l'Air	40 % min. / 60 % max. Dans le cas contraire les parquets devront être stabilisés à une humidité correspondant à celle des locaux où ils seront mis en œuvre. L'humidité ambiante du local au moment de la pose doit être aussi proche que possible de celle du local à l'utilisation.	
Température du Support	<ul style="list-style-type: none"> ▪ +15 °C min. / +35 °C max. ▪ +20 °C min. / +35 °C max avec du chauffage par le sol Ces températures doivent être maintenues pendant l'application et jusqu'à ce que le produit ait entièrement durci.	
Humidité du Support	Humidité du sol (cf. DTU 51.2) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 3 % pour un sol à base de liants hydrauliques, ▪ ≤ 0,5 % pour une chape à base de sulfate de calcium. La siccité du support est contrôlée en utilisant la méthode de référence du DTU 51.2 avec la bombe au carbure. Dans le cas de l'utilisation d'un humidimètre à pointe, la valeur maximale estimée autorisée est de 12%. Humidité du parquet : se référer au DTU 51.2.	
Vitesse de Durcissement	Ouverture à la marche	~8 heures
	Ponçage	~12 heures
	Durcissement complet	~48–72 heures

Les délais de durcissement dépendent des conditions climatiques, de l'état du support, de l'épaisseur de la couche de colle et du type de plan-

cher. Les délais de durcissement ci-dessus ont été déterminés à +23 °C et 50 %HR.

Délai de Formation d'une Pellicule / Temps de Pose ~40 minutes (+23 °C / 50 % H.R.)

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les parquets doivent être posés conformément au DTU 51.2, et aux prescriptions du fabricant de parquet (taux d'humidité, joints périphériques, joints entre lames, etc...)

LIMITATIONS

- SikaBond® -151 Parquet Spatulable est recommandé seulement pour les poseurs de parquets professionnels.
- Le format maximum autorisé pour les lames parquet est:
 - 200 mm de largeur x 23 mm d'épaisseur pour les parquets massifs
 - toutes largeurs pour les parquets contrecollés
- Un essai d'adhérence préalable est nécessaire avant toute application sur carrelage.
- Disposition relative aux risques de remontées d'humidité : le support ne doit pas être susceptible d'exposer le parquet à des remontées ou infiltrations d'humidités sous quelle que forme que ce soit.
- Pour les planchers en bois ayant subi un traitement chimique préliminaire (par ex. ceux produits ou traités à l'ammoniac, avec des teintures pour bois ou des agents pour la conservation du bois) et pour le bois à relativement forte teneur en huile: le SikaBond®-151 Parquet Spatulable ne peut être appliqué qu'après confirmation écrite du service technique de Sika.
- Ne pas utiliser sur des supports en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polytétrafluoroéthylène (PTFE / Teflon), ni sur d'autres matières synthétiques plastifiées similaires.
- Certains autres primaires peuvent nuire à l'adhérence du SikaBond®-151 Parquet Spatulable : essais préalables recommandés.
- Lors de la pose de planchers sans rainures, par ex. les parquets mosaïque, éviter que la colle ne flue dans les joints entre les pièces de bois.
- Éviter tout contact avec les revêtements de traitement du bois et la colle. Cependant, si un contact direct avec la colle ne peut être évité, en conséquence, la compatibilité doit être testée et confirmée avant l'utilisation de tous revêtements. Pour de plus amples informations, consulter notre service technique.
- Ne pas exposer SikaBond®-151 Parquet Spatulable non polymérisé à des produits contenant de l'alcool

car ils peuvent empêcher la polymérisation de la colle.

- Se référer aux instructions et recommandations de pose du fabricant du plancher en bois.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Exigences relatives aux supports selon le DTU 51.2 : Supports à base de liants hydrauliques

Le support doit être plan, propre, sain, stable et adhérent à son support.

Il doit être normalement poreux et débarrassé de tout produit pouvant nuire à l'adhérence du primaire éventuel et de la colle : particules non ou peu adhérentes, traces de graisse, d'huile, de peinture, de rouille, laitance friable, cire, produits d'entretien, matériaux renfermant des huiles légères, plastifiants ou anti-oxydants, produit de cure ou de décoffrage, bitume, brai, asphalte, silicone, anciennes colles, etc...

Planéité

L'exigence de planéité permettant au support de recevoir un parquet collé est de :

- 1 mm de flèche maximale sous le réglet de 20 cm,
- 5 mm de flèche maximale sous une règle de 2 m.

Les supports ne doivent pas présenter de parties saillantes.

Cohésion

Le support doit présenter en tout point une cohésion telle qu'un grattage superficiel avec un objet métallique ne doit entraîner ni poussière, ni grains, ni écailles.

La cohésion du support doit être telle que l'effort de rupture en traction perpendiculaire soit supérieur ou égal à :

0,5 MPa dans le cas général;

0,8 MPa pour les chapes et les enduits de sol et 1 MPa pour les sols en béton dans le cas particulier des parquets massifs de largeur supérieure à 120 mm.

Porosité

La porosité est déterminée en réalisant sur le support soigneusement dépoussiéré, le « test à la goutte d'eau ». Un support est considéré comme :

- normalement poreux, si la goutte d'eau est absorbée entre 1 et 5 minutes,
- très poreux, si la goutte d'eau est absorbée en moins de 1 minute,
- fermé, s'il reste toujours un film d'eau après 5 minutes.

Supports en bois ou à base de bois

Ces ouvrages sont exécutés en lames de bois massif, en panneaux contreplaqués, en panneaux de particules, en panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) ou en panneaux de fibres, conformément au NF DTU 51.3.

La pose de parquets contrecollés peut être réalisée.

Autres supports

Le carrelage, pierre, terre cuite et revêtement de sol plastique doivent être parfaitement collés sur leur support.

Les chapes sèches en plaques de plâtre ou de mortier de ciment, les chapes fluides à base de sulfate de calcium, bois lamellés croisés, chapes fluides à base ciment, enduits de sols doivent faire l'objet d'un Avis Technique favorable pour le domaine d'emploi visé auquel il faut se référer.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Généralités concernant les supports de sol neufs ou anciens

- Éliminer tout produit pouvant nuire à l'adhérence.
- Éliminer les cires et produits d'entretien par décapage mécanique à sec.
- Dépoussiérer par aspiration.
- Laisser sécher les supports humides.

LES SUPPORTS DE SOL CITÉS DANS LE DTU 51.2 :

Supports à base de liants hydrauliques

Cas où l'exigence de planéité (5/1) est satisfaite

- Supports fermés à normalement poreux couverts par l'essai au caisson climatiseur FCBA : collage sans primaire.
- Supports très poreux : appliquer Sika® Primer-215 ou Sika® Primer MB, avant l'application de la colle.

Cas où l'exigence de planéité (5/1) n'est pas satisfaite

- Dalle en béton brut de règle, ou surfacé : appliquer une chape rapportée (NF P18-201) et laisser sécher complètement.
- Dalle en béton lissé, chape rapportée : primariser avec Sikafloor®-18 Primaire Universel puis appliquer le Sikafloor®-310 Level, classé P3, et laisser sécher complètement. Se reporter au cahier CSTB 3634.

Supports secs à base de bois (panneaux de bois et dérivés de bois)

Collage sans primaire sur la plupart des panneaux : veuillez consulter notre service technique.

Chapes sèches en plaques de plâtre ou de mortier de ciment

Se référer à l'Avis Technique CSTB de la chape.

Collage sans primaire sur enduit de sol.

Chapes à base de sulfate de calcium

Se référer au cahier CSTB Chapes fluides à base de sulfate de calcium n°3578 de décembre 2006 et à l'Avis Technique les concernant. Les chapes doivent être poncées pour éliminer la laitance et être soigneusement nettoyées par aspiration juste avant son utilisation : appliquer Sika® Primer MB.

Enduits de sol

Éliminer la laitance friable, pulvérulence, faïençage et croûte par ponçage suivi d'un dépoussiérage par aspiration.

Appliquer le Sika® Primer-215 sur support très poreux.

AUTRES SUPPORTS :

Supports de faible cohésion, ou présentant une humidité résiduelle < 4% ou des résidus d'anciennes colles à moquette.

Appliquer le Sika® Primer MB.

Carrelage, pierre, terre cuite et revêtement de sol plastique collés

Éliminer les cires et produits d'entretien par ponçage suivi d'un dépoussiérage par aspiration.

Carrelage et revêtement de sol plastique

Dégraissier au Sika® Aktivator-205.

Pierre et terre cuite

Appliquer le Sika® Primer 215.

Métaux

Éliminer la corrosion par ponçage suivi d'un dépoussiérage par aspiration. Dégraissier au Sika® Aktivator-205.

Cas des parquets collés en ambiance humide

(cuisine individuelle, salle de bains)

Seuls sont admis les supports à base de liants hydrauliques et les carrelages collés sur ceux-ci.

- Supports à base de liants hydrauliques : appliquer le Sika® Primer-215
- Carrelage : éliminer les cires et produits d'entretien par ponçage suivi d'un dépoussiérage par aspiration, puis dégraissier au Sika® Aktivator-205.

Autres supports de sols ou parquets : nous consulter.

Pour plus d'informations, se reporter aux notices techniques en vigueur des produits cités.

APPLICATION

Les parquets doivent être posés conformément au DTU 51.2 et aux prescriptions du fabricant de parquet (taux d'humidité, joints périphériques, joints entre lames, etc.).

D'une manière générale, dépoussiérer soigneusement l'envers des lames de parquet.

Se reporter si nécessaire aux méthodes d'application, manuels d'application et aux instructions de pose ou de mise en oeuvre relatives aux produits et matériels utilisés.

Supports existants

Le support doit être prêt à être recouvert au moment de la pose du parquet pour éviter une mauvaise adhérence de la colle. Le poseur de parquet est responsable de vérifier si le support est acceptable pour poser le type de parquet choisi. Les conditions ambiantes dans la zone de pose doivent également être prises en compte en ce qui concerne leur effet sur le support et le parquet. Les valeurs de teneur en humidité du support et du bois ainsi que les conditions d'humidité de l'air dans la zone de pose doivent être satisfaisantes avant la pose du parquet.

Chapes neuves

Les chapes doivent être prêtes à être recouvertes au moment de la pose du parquet pour éviter une mauvaise adhérence de la colle. L'installateur du parquet est responsable de la réception du support pour poser le parquet choisi. Les conditions ambiantes dans la zone de pose doivent également être prises en compte en ce qui concerne leur effet sur la chape neuve et le parquet. Les valeurs de teneur en humidité de la chape neuve et du bois ainsi que les conditions d'humidité de l'air dans la zone de pose doivent être respectées avant la pose du parquet. En cas de doute, consulter le service technique de Sika France et si nécessaire consulter également l'apporteur de la chape.

Stockage du parquet

Le parquet doit être stocké dans la zone où il sera installé conformément aux recommandations du fabricant.

Collage en pleine surface

SikaBond®-151 Parquet Spatulable est appliqué directement du seau sur les supports soigneusement préparés puis réparti uniformément avec une spatule crantée. Bien maroufler les lames de parquet dans la colle de façon à obtenir un collage en pleine surface de la sous face des lames. Les lames peuvent ensuite être serrées à l'aide d'un marteau et d'une pièce intermédiaire. De nombreux types de parquet doivent être battus aussi par le dessus pour le serrage. Un joint périphérique compris entre 10 et 15 mm doit être respecté à la jonction du parquet avec les murs et les menuiseries.

Nettoyage

La colle fraîche non polymérisée doit être éliminée immédiatement de la surface du parquet à l'aide d'un chiffon propre et si nécessaire avec du White Spirit ou de lingettes imprégnées Sika®. Des essais de compatibilité entre le parquet et le White Spirit devront être toujours réalisés avant utilisation. Les recommandations du fabricant de parquet doivent être respectées.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Nettoyer tous les outils et le matériel d'application immédiatement après utilisation avec

du White Spirit et/ou avec les lingettes imprégnées Sika®.

- Une fois SikaBond®-151 Parquet Spatulable polymérisé, les résidus de produit ne peuvent être enlevés que mécaniquement.
- Le nettoyage des mains doit être effectué immédiatement, après contact au produit avec les lingettes imprégnées Sika®. Ne pas utiliser de solvant.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Notice Produit
SikaBond®-151
Juin 2023, Version 06.03
02051202000000033

SikaBond-151-fr-FR-(06-2023)-6-3.pdf

